

IMPRESIÓN DURADERA DE ALTA VELOCIDAD CON RENDIMIENTO FIABLE

Serie BM4240/BM4300

Impresora láser multifunción monocroma



Bajo índice de atascos de papel: menos del 0,002 %¹



Impresión a doble cara automática



Cartucho de tóner de alta capacidad para hasta 11 000 páginas³



Compatible con Wi-Fi de doble banda 2,4G/5G²



Instalación de controladores en un solo paso



Certificación Energy Star



1. Datos basados en informes del Laboratorio SaiBao de China (CEPREI, MIIT) (Números de informe Z2408WT8888-011369/Z2408WT8888-011368). Probado en condiciones de laboratorio. El rendimiento real puede variar debido a factores ambientales y a la calidad del papel.
2. Wi-Fi de doble banda 2,4G/5G disponible para la BM4240ADW/BM4300ADW.
3. La capacidad del cartucho de tóner se basa en la norma ISO 19752.
4. La vida útil del tambor se basa en una media de 3 páginas de tamaño carta/A4 por trabajo de impresión y una cobertura del 5 %.
5. Todas las especificaciones proceden de datos de pruebas internas de Pantum. Las especificaciones y el rendimiento reales pueden variar en función de los hábitos de impresión y del entorno de impresión.



Serie **BM4240/BM4300**

Impresora láser multifunción monocroma

Ideales para pequeñas oficinas, pymes y grandes empresas, estos dispositivos ofrecen una calidad de impresión y una eficiencia de primer nivel, simplificando sus tareas diarias de impresión con facilidad y sofisticación.

IMPRESIÓN

	BM4240ADW	BM4300ADW
Velocidad de impresión (A4/Carta)	33 ppm (A4), 35 ppm (Carta)	33 ppm (A4), 35 ppm (Carta)
Velocidad de impresión a doble cara	15imp	15imp
Tiempo de salida de la primera página	≤8,5s	≤8,5s
Lenguaje de impresión	PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7	PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7
Impresión automática a doble cara	SÍ	SÍ
Impresión desde disco USB	-	SÍ
Impresión desde móviles	Airprint, Mopria, Pantum APP, Wi-Fi Direct, NFC(iOS not support)	AirPrint, Mopria, aplicación Pantum, NFC (no compatible con iOS)

COPIA

Velocidad de copia	33 ppm (A4), 35 ppm (Carta)	33 ppm (A4), 35 ppm (Carta)
Copia a doble cara	Manual	Automático
Tiempo de salida de la primera copia	FB: ≤10s; ADF: ≤12s	FB: ≤10s; ADF: ≤12s
Modo de copia	Texto, imagen, texto + imagen, automático (predeterminado)	Automático (predeterminado), Texto, Imagen, Texto + Imagen
Ajustes de reducción/ampliación de copia	25%-400%	25%-400%
Número máximo de páginas a copiar	99 páginas	99 páginas

ESCÁNER

Tecnología de escaneo	CIS	CIS
Tipo de escáner	FB+ADF	FB+ADF
Modo de escaneo	color, gris, mono	color, gris, mono
Velocidad de escaneo del ADF	24 ppm (A4); 25 ppm (Carta)	24 ppm (A4, 300 x 300 dpi, modo gris), 25 ppm (Carta)
Capacidad del ADF	50 páginas (80 g/m²)	50 páginas (80 g/m²)
Tamaño máximo de escaneo	FB: 216*297mm; ADF: 216*356 mm	FB: 216*297mm; ADF: 216*356 mm
Escanear a	Escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, memoria USB	Escaneo a PC, correo electrónico, FTP, SMB, unidad flash USB
Formato de escaneo	Escaneo por envío: PDF, JPG, TIFF, OFD Escaneo por recepción: BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD	Escaneo por envío: PDF, JPG, TIFF, OFD Escaneo por recepción: BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD
Otras funciones de escaneo	Compatible con escaneo por arrastre y OCR	Compatible con escaneo por arrastre y OCR

MANEJO DE PAPEL

Capacidad de entrada de papel	250 páginas (A4: 80 g/m²)	250 páginas (A4: 80 g/m²)
Capacidad de salida de papel	120 páginas (80 g/m²)	120 páginas (80 g/m²)
Grosor del soporte	Bandeja estándar: 60-105 g/m²; Bandeja multiuso: 60-200 g/m²	Bandeja estándar: 60-105 g/m²; Bandeja multiuso: 60-200 g/m²

GENERAL

Panel de control	Pantalla LCD de 2 líneas	Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
Velocidad del procesador	800MHz	800MHz
Memoria	256M	512 MB
Volumen mensual recomendado de páginas	1.000~10.000 páginas	1.000~10.000 páginas
Ciclo de trabajo mensual máximo	80 000 páginas	80 000 páginas
Conectividad	USB 2.0 (alta velocidad), Ethernet IEEE 802.3 10/100 Base-Tx, IEEE 802.3az (EEE), Wi-Fi de doble banda 2,4 GHz + 5 GHz 802.11a/b/g/n, Bluetooth	IEEE802.3 10/100Base-Tx Ethernet, USB2.0(High Speed), IEEE802.3az(EEE), 2.4G+5G dual-band Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth
Dimensiones del producto (An. x Pr. x AL.)	415*360*352	415 (pantalla táctil convexa de 5 mm no incluida) * 358 * 352 mm
Potencia	Modelo de 110 V: 100-127 V CA, 50/60 Hz, 9 A Modelo de 220 V: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 4,5 A	110V model: 100-127VAC, 50/60Hz, 9A; 220V model: 220-240VAC, 50/60Hz, 4.5A
Consumo de energía	Consumo medio en impresión: ≤550 W En modo de espera: ≤50 W En modo de suspensión: ≤1 W Apagado: ≤0,4 W	Consumo medio en impresión: ≤550 W Apagado: ≤0,4 W; En espera: ≤50 W En modo de reposo: <1 W
Certificación Energy Star	Energy Star 3.2	Energy Star 3.2

SUMINISTROS

Tipo de consumible	Toner Cartridge & Drum Unit	Toner Cartridge & Drum Unit
Capacidad del tóner inicial	TL-B4201: 1500 páginas	TL-B4201: 1500 páginas
Vida útil del tambor inicial	DL-B4201: 25 000 páginas	DL-B4201: 25 000 páginas
Capacidad del tóner estándar	TL-B4201H: 3000 páginas; TL-B4201X: 6000 páginas; TL-B4201U: 11 000 páginas	
Vida útil del tambor estándar	DL-B4201: 25 000 páginas	DL-B4201: 25 000 páginas